



**MS 18**  
**Colonnina citofono per l'entrata**

*adatta per il  
montaggio di  
tutti i marchi di  
fabbrica di  
citofoni*



## MS 18 Colonnina citofono per l'entrata

### Descrizione delle prestazioni

Colonnina verticale per il montaggio nella zona d'ingresso su fondi rinforzati nonchè nel terreno.

MS 18 Unità d'installazione per il montaggio di citofoni. Prevista per i seguenti marchi di fabbrica a 2 o 3 moduli:

- Siedle
- Ritto
- Grothe
- Balcom
- (Seko-) BTicino/Terraneo
- bpt (Kucra)
- Noralsy (Kucera)
- ... ed altri

La Colonnina citofono MS 18 è di profilato d'alluminio anodizzato e consta di

- coperchio
- piastra di base
- piastra di fissaggio (per fissare il citofono)

### altezza:

1400 mm

### tipo di protezione:

IPX 5 (solo in connessione con apparecchiature integrate a tenuta d'acqua).

### colore:

bianco w granulato, RAL 9010, argenteo s anodizzato

### peso:

ca. 9 kg

### Montaggio:

Fissare la piastra di base semplicemente con tasselli sul fondo (in zone esterne, per es. su pietra a U).

Ulteriori versioni, per es. l'equipaggiamento con interruttori e prese su richiesta. Se la colonnina è prevista specificamente per un citofono, con l'ordine bisogna indicare il tipo del citofono.

Varie lampade in fase di preparazione.



### MS 18 Colonnina citofono d'entrata programma standard

Descrizione	colore	no d'ordine
<b>Colonnina verticale per 1 moduli</b>	w	<b>MS 18-1400w5-1</b>
	s	<b>MS 18-1400s5-1</b>
<b>Colonnina verticale per 2 moduli</b>	w	<b>MS 18-1400w5-2</b>
	s	<b>MS 18-1400s5-2</b>
<b>Colonnina verticale per 3 moduli</b>	w	<b>MS 18-1400w5-3</b>
	s	<b>MS 18-1400s5-3</b>
<b>Colonnina verticale per 4 moduli</b>	w	<b>MS 18-1400w5-4</b>
	s	<b>MS 18-1400s5-4</b>

