



MS 18
Colonnina citofono per l'entrata

*adatta per il
montaggio di
tutti i marchi di
fabbrica di
citofoni*

MS 18 Colonnina citofono per l'entrata

Descrizione delle prestazioni

Colonnina verticale per il montaggio nella zona d'ingresso su fondi rinforzati nonchè nel terreno.

MS 18 Unità d'installazione per il montaggio di citofoni. Prevista per i seguenti marchi di fabbrica a 2 o 3 moduli:

- Siedle
- Ritto
- Grothe
- Balcom
- (Seko-) BTicino/Terraneo
- bpt (Kucra)
- Noralsy (Kucera)
- ... ed altri

La Colonnina citofono MS 18 è di profilato d'alluminio anodizzato e consta di

- coperchio
- piastra di base
- piastra di fissaggio (per fissare il citofono)

altezza:

1400 mm

tipo di protezione:

IPX 5 (solo in connessione con apparecchiature integrate a tenuta d'acqua).

colore:

bianco w granulato, RAL 9010, argenteo s anodizzato

peso:

ca. 9 kg

Montaggio:

Fissare la piastra di base semplicemente con tasselli sul fondo (in zone esterne, per es. su pietra a U).

Ulteriori versioni, per es. l'equipaggiamento con interruttori e prese su richiesta. Se la colonnina è prevista specificamente per un citofono, con l'ordine bisogna indicare il tipo del citofono.

Varie lampade in fase di preparazione.



MS 18 Colonnina citofono d'entrata programma standard

Descrizione	colore	no d'ordine
Colonnina verticale per 1 moduli	w	MS 18-1400w5-1
	s	MS 18-1400s5-1
Colonnina verticale per 2 moduli	w	MS 18-1400w5-2
	s	MS 18-1400s5-2
Colonnina verticale per 3 moduli	w	MS 18-1400w5-3
	s	MS 18-1400s5-3
Colonnina verticale per 4 moduli	w	MS 18-1400w5-4
	s	MS 18-1400s5-4

